

# CINTA 189

## CINTA REFORZADA ACTIVADA POR AGUA



### DESCRIPCIÓN:

Cinta de empaque de Papel reforzada con filamentos de fibra de vidrio que para adherirse a las superficies debe ser activada con agua. Contiene una excelente resistencia a la tensión.

### CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Papel Reforzado
ADHESIVO	Activado por Agua
COLOR	Kraft



\*Las presentaciones del producto pueden variar.

### APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada en el cerrado de cajas de cartón para el empaque de productos de alto peso tales como computadoras y componentes electrónicos.

### DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.16 mm	6.2 mils	IACA 147
Longitudinal	12.8 Kg/cm	71.7 lb/in	ASTM D-3759
Transversal	5.4 Kg/cm	30.2 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	5%	5%	ASTM D-3759

**Nota:** Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

### MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
189	68mmX137m
189	136mmX1372m

**Nota:** Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.